

F-PACE

JAGUAR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OCTUBRE 2023

F-PACE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | D165 MHEV | D200 MHEV | D300 MHEV |
|--|--|-----------------------|------------------|
| Vehículo microhíbrido (MHEV) | ■ | ■ | ■ |
| Transmisión | Automática | Automática | Automática |
| Tracción | AWD | AWD | AWD |
| Potencia máxima en kW (CV)/rpm | 120 (163)/3.500-4.250 | 150 (204)/3.750-4.000 | 221 (300)/4.000 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 380/1.500-2.500 | 430/1.750-2.500 | 650/1.500-2.500 |
| Cilindrada (cc) | 1.998 | 1.998 | 2.997 |
| N.º de cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 | 4/4 | 6/4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea | En línea |
| Diámetro/carrera (mm) | 83/92,3 | 83/92,3 | 83/92,3 |
| Relación de compresión (:1) | 16,5 | 16,5 | 15,5 |
| PRESTACIONES | | | |
| Aceleración (segundos) 0-100 km/h | 10,1 | 8,2 | 6,4 |
| Velocidad máxima (km/h) | 195 | 210 | 230 |
| FRENOS | | | |
| Delanteros | Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados | | |
| Diámetro delantero (mm) | 350 | 350 | 370 |
| Traseros | Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados | | |
| Diámetro trasero (mm) | 325 | 325 | 325 |
| Freno de estacionamiento | iEPB, motor integrado en la pinza | | |

■ De serie.

Algunas de las funciones que aparecen en las imágenes pueden variar entre opcionales y estándar según el modelo. Además, debido al impacto de la COVID-19, muchas de nuestras imágenes no se han actualizado para reflejar las especificaciones de los cambios de los modelos de 25MY. A la hora de realizar un pedido, no te bases únicamente en las imágenes del sitio web. Consulta el configurador de vehículos y acude a tu concesionario más cercano para obtener las especificaciones detalladas de los modelos de 25MY. Jaguar Land Rover Limited busca constantemente nuevas formas de mejorar las especificaciones, el diseño y la producción de sus vehículos, piezas y accesorios, por lo que se producen modificaciones de forma continua y sin previo aviso.

F-PACE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| PESOS (kg)* | D165 MHEV | D200 MHEV | D300 MHEV |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Peso sin carga (UE)** | 1.951 | 1.951 | 2.083 |
| Peso sin carga (DIN)† | 1.876 | 1.876 | 2.008 |
| Peso máximo autorizado (GVW) | 2.540 | 2.540 | 2.660 |
| REMOLQUE (kg) | | | |
| Remolque sin frenos | 750 | 750 | 750 |
| Máxima capacidad de remolque | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque) | 175 | 175 | 175 |
| Peso máximo combinado de vehículo y remolque | 4.940 | 4.940 | 5.060 |
| CARGA EN EL TECHO (kg) | | | |
| Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales) | 75 | 75 | 75 |

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los opcionales y accesorios incrementan el peso. **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. †Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

F-PACE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| AHORRO DE COMBUSTIBLE | | | D165 MHEV | D200 MHEV | D300 MHEV |
|--|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Capacidad útil del depósito de combustible (litros) | | | 62 | 62 | 68 |
| Filtro de partículas diésel (DPF) | | | ■ | ■ | ■ |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂- WLTP* | | | | | |
| Test de consumo WLTP | Bajo | l/100 km | 7,3-7,8 | 7,3-7,8 | 10,3-11,1 |
| | Medio | l/100 km | 6,2-6,6 | 6,2-6,7 | 7,6-7,8 |
| | Alto | l/100 km | 5,5-5,9 | 5,5-5,9 | 5,7-6,0 |
| | Extraalto | l/100 km | 6,7-7,1 | 6,7-7,2 | 7,2-7,6 |
| | Ciclo combinado | l/100 km | 6,3-6,7 | 6,3-6,8 | 7,2-7,6 |
| Test de emisiones de CO ₂ WLTP | Bajo | g/km | 192-204 | 191-204 | 268-290 |
| | Medio | g/km | 162-174 | 161-175 | 198-205 |
| | Alto | g/km | 144-153 | 144-155 | 149-158 |
| | Extraalto | g/km | 177-186 | 176-188 | 188-199 |
| | Ciclo combinado | g/km | 166-176 | 165-177 | 189-200 |

■ De serie.

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO₂ y el consumo de combustible pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios instalados.

F-PACE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

| | P400e PHEV | P575 SVR |
|--|------------------|-------------------|
| Vehículo híbrido eléctrico enchufable (PHEV) | ■ | - |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Tracción | AWD | AWD |
| Potencia máxima en kW (CV)/rpm | 297 (404)/5.500* | 423 (575)/6.500 |
| Par máximo (Nm/rpm) | 640/1.500-4.400* | 700/3.500-5.000 |
| Cilindrada (cc) | 1.997 | 5.000 |
| N.º de cilindros/válvulas por cilindro | 4/4 | 8/4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | Longitudinal en V |
| Diámetro/carrera (mm) | 83/92,3 | 92,5/93 |
| Relación de compresión (:1) | 9,5 | 9,5 |

PRESTACIONES

| | | |
|-----------------------------------|-----|-----|
| Aceleración (segundos) 0-100 km/h | 5,3 | 4,0 |
| Velocidad máxima (km/h) | 240 | 286 |

DATOS DEL MOTOR ELÉCTRICO

| | | |
|----------------------------|-----------|---|
| Potencia máxima en kW (CV) | 105 (143) | - |
| Par máximo (Nm) | 275 | - |

FRENOS

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Delanteros | Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados | Pinza monobloque de aluminio de 4 pistones, disco de 2 piezas ventilado |
| Diámetro delantero (mm) | 370 | 395 |
| Traseros | Pinza deslizante de un pistón, discos ventilados | |
| Diámetro trasero (mm) | 325 | 396 |
| Freno de estacionamiento | iEPB, motor integrado en la pinza | |

■ De serie - No disponible.

*Combinado con motor eléctrico.

F-PACE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| BATERÍA Y TIEMPOS DE CARGA | P400e PHEV | P575 SVR |
|---|---|-----------------|
| Cargador doméstico/cargador de pared de 7 kW | 2 horas 30 mins para el 100% | - |
| Cargador de corriente continua de 50 kW | 30 mins para el 80% (máx carga 35kW) / 1 hora 13 mins para el 100% | - |
| Enchufe doméstico de 2,3 kW | 8 horas para el 100% | - |
| Capacidad útil de la batería en kWh | 15,39 | - |
| Longitud del cable de carga (m) | 5 | - |
| PESOS (kg)* | | |
| Peso sin carga (UE)** | 2.230 | 2.133 |
| Peso sin carga (DIN) [†] | 2.155 | 2.058 |
| Peso máximo autorizado (GVW) | 2.740 | 2.590 |
| REMOLQUE (kg) | | |
| Remolque sin frenos | 750 | 750 |
| Máxima capacidad de remolque | 2.000 | 2.400 |
| Peso máximo sobre el punto de acoplamiento (eje del remolque) | 100 | 100 |
| Peso máximo combinado de vehículo y remolque | 4.740 | 4.990 |
| CARGA EN EL TECHO (kg) | | |
| Carga máxima en el techo (incluidas barras transversales) | 75 | 75 |

- No disponible.

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los opcionales y accesorios incrementan el peso. **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. [†]Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

F-PACE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| AHORRO DE COMBUSTIBLE | | | P400e PHEV | P575 SVR |
|---|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Capacidad útil del depósito de combustible (litros) | | | 69 | 83 |
| Filtro de partículas de gasolina (GPF) | | | ■ | ■ |
| Autonomía eléctrica combinada TEL-TEH (WLTP) | km* | | 65-62 | - |
| Autonomía eléctrica urbana TEL-TEH (WLTP) | km* | | 70-67 | - |
| CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y EMISIONES DE CO₂ - WLTP* | | | | |
| Test de consumo WLTP | Bajo | l/100 km | - | 19,2 |
| | Medio | l/100 km | - | 11,7 |
| | Alto | l/100 km | - | 10,2 |
| | Extraalto | l/100 km | - | 11,1 |
| | Ciclo combinado | l/100 km | 1,6-1,8 | 12,0 |
| Test de emisiones de CO ₂ WLTP | Bajo | g/km | - | 439 |
| | Medio | g/km | - | 268 |
| | Alto | g/km | - | 231 |
| | Extraalto | g/km | - | 253 |
| | Ciclo combinado | g/km | 37-41 | 274 |

■ De serie - No disponible.

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante realizadas con una batería completamente cargada de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO₂, el consumo de combustible, el consumo de energía y los valores de autonomía pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas, los accesorios instalados, la ruta actual y el estado de la batería. Las cifras de autonomía se basan en un vehículo estándar en una ruta normalizada.

F-PACE: DIMENSIONES

Altura del vehículo - 1.664 mm (1.670 mm en SVR)

Altura interior

Espacio para la cabeza máximo en las partes delantera/trasera con techo panorámico 960/952 mm

Espacio para la cabeza máximo en las partes delantera/trasera con techo estándar 1.007/977 mm

Espacio para las piernas

Espacio máximo para las piernas en la parte delantera 1.023 mm

Espacio máximo para las piernas en la parte trasera 944 mm

Capacidad del maletero

Altura 751 mm, ancho 1.091 mm

Anchura del maletero entre pasos de rueda 1.048 mm

Volumen máximo del maletero detrás de la primera fila

Sólido hasta* 1.440 litros,
Líquido hasta** 1.842 litros

Volumen máximo en el maletero detrás de la segunda fila

Sólido hasta* 613 litros,
Líquido hasta** 793 litros

Diámetro de giro

Entre bordillos 11,95 m (12,01 m en SVR)

Entre paredes 12,39 m (12,29 m en SVR)

Giros entre topes del volante 2,52



1.640,2 mm (1.648,3 mm en SVR)



1.655,8 mm (1.665,9 mm en SVR)



2.874 mm
4.747 mm (4.762 mm en SVR)

*Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos (200 mm x 50 mm x 100 mm). **Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido. Volumen medido hasta el guarnecido del techo. La configuración del maletero y el espacio de carga total variarán en función de la especificación del vehículo (modelo y sistema de transmisión) y de si está equipado con rueda de repuesto normalizada o compacta.

Dimensiones medidas en un vehículo sin carga.