



F-TYPE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ABRIL DE 2021



F-TYPE COUPÉ: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE TRANSMISIÓN	P300	P450		P575
Transmisión	Automática	Automática		Automática
Tracción: tracción total (AWD) o tracción trasera (RWD)	RWD	RWD	AWD	AWD
Potencia máxima (kW/CV/rpm)	221/300/5.500	331/450/6.000	331/450/6.000	423/575/6.500
Par máximo (Nm/rpm)	400/1.500-4.500	580/2.500-5.000	580/2.500-5.000	700/3.500-5.000
Cilindrada (cc)	1.997	5.000	5.000	5.000
N.º de cilindros/válvulas por cilindro	4/4	8/4	8/4	8/4
Disposición de los cilindros	En línea	En V	En V	En V
Diámetro/carrera (mm)	83/92,3	92,5/93	92,5/93	92,5/93
Relación de compresión (:1)	9,5 +/- 0,5	9,5	9,5	9,5
PRESTACIONES				
Aceleración (segundos) 0-100 km/h	5,7	4,6	4,6	3,7
Aceleración (segundos) 80-120 km/h	3,7	2,9	3,0	2,3
Velocidad máxima (km/h)	250	285	285	300
PESOS (kg)*				
Peso sin carga (UE)**	1.628	1.781	1.855	1.855
Peso sin carga (DIN)†	1.553	1.706	1.780	1.780
Peso máximo autorizado	1.925	2.050	2.150	2.150

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los opcionales y accesorios incrementan el peso. **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. †Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

Algunas de las funciones que aparecen en las imágenes pueden variar entre opcionales y estándar según el modelo. Además, debido al impacto de la COVID-19, muchas de nuestras imágenes no se han actualizado para reflejar las especificaciones de los cambios de los modelos de 22MY. A la hora de realizar un pedido, no te bases únicamente en las imágenes del sitio web. Consulta el configurador de vehículos y acude a tu concesionario más cercano para obtener las especificaciones detalladas de los modelos de 22MY. Jaguar Land Rover Limited busca constantemente nuevas formas de mejorar las especificaciones, el diseño y la producción de sus vehículos, piezas y accesorios, por lo que se producen modificaciones de forma continua y sin previo aviso.

F-TYPE COUPÉ: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE			P300	P450	P575	
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			63	70	70	
Filtro de partículas de gasolina (GPF)			■	■	■	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE - WLTP*						
Tracción			RWD	RWD	AWD	AWD
Consumo según WLTP	Bajo	l/100 km	13,3-13,5	17,1-17,5	17,5-17,6	17,5
	Medio	l/100 km	9,6-9,9	10,5-10,7	10,8-11,0	10,9
	Alto	l/100 km	8,4-8,6	9,0-9,1	9,1-9,3	9,0
	Extra alto	l/100 km	8,9-9,2	9,5-9,7	9,8-9,9	9,5
	Ciclo combinado	l/100 km	9,5-9,7	10,5-10,8	10,8-11,0	10,7
Emisiones de CO ₂ según WLTP	Bajo	g/km	303-306	389-397	397-400	398
	Medio	g/km	219-225	238-244	246-250	247
	Alto	g/km	190-196	205-207	207-211	205
	Extra alto	g/km	202-209	215-220	224-226	217
	Ciclo combinado	g/km	215-221	239-244	246-249	243

■ De serie

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO₂ y el consumo de combustible pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios instalados.

F-TYPE CONVERTIBLE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE TRANSMISIÓN	P300	P450		P575
Transmisión	Automática	Automática		Automática
Tracción: tracción total (AWD) o tracción trasera (RWD)	RWD	RWD	AWD	AWD
Potencia máxima (kW/CV/rpm)	221/300/5.500	331/450/6.000	331/450/6.000	423/575/6.500
Par máximo (Nm/rpm)	400/1.500-4.500	580/2.500-5.000	580/2.500-5.000	700/3.500-5.000
Cilindrada (cc)	1.997	5.000	5.000	5.000
N.º de cilindros/válvulas por cilindro	4/4	8/4	8/4	8/4
Disposición de los cilindros	En línea	En V	En V	En V
Diámetro/carrera (mm)	83/92,3	92,5/93	92,5/93	92,5/93
Relación de compresión (:1)	9,5 +/- 0,5	9,5	9,5	9,5
PRESTACIONES				
Aceleración (segundos) 0-100 km/h	5,7	4,6	4,6	3,7
Aceleración (segundos) 80-120 km/h	3,7	2,9	3,0	2,3
Velocidad máxima (km/h)	250	285	285	300
PESOS (kg)*				
Peso sin carga (UE)**	1.646	1.793	1.865	1.865
Peso sin carga (DIN)†	1.571	1.718	1.790	1.790
Peso máximo autorizado	1.925	2.050	2.150	2.150

*Los pesos hacen referencia a vehículos con equipamiento de serie. Los opcionales y accesorios incrementan el peso. **Incluye un conductor de 75 kg, todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %. †Incluye todos los líquidos y el depósito de combustible al 90 %.

F-TYPE CONVERTIBLE: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE			P300	P450	P575	
Capacidad útil del depósito de combustible (litros)			63	70	70	
Filtro de partículas de gasolina (GPF)			■	■	■	
CONSUMO DE COMBUSTIBLE - WLTP*						
Tracción			RWD	RWD	AWD	AWD
Consumo según WLTP	Bajo	l/100 km	13,3-13,5	17,2-17,5	17,5-17,6	17,5
	Medio	l/100 km	9,7-9,9	10,6-10,8	10,9-11,0	10,9
	Alto	l/100 km	8,5-8,7	9,1-9,1	9,1-9,2	9,0
	Extra alto	l/100 km	9,0-9,2	9,6-9,7	9,8-9,9	9,5
	Ciclo combinado	l/100 km	9,6-9,8	10,7-10,8	10,8-10,9	10,7
Emisiones de CO ₂ según WLTP	Bajo	g/km	303-307	392-397	397-400	398
	Medio	g/km	221-226	240-244	247-250	247
	Alto	g/km	193-197	206-208	207-210	205
	Extra alto	g/km	205-210	218-220	222-224	217
	Ciclo combinado	g/km	218-222	242-245	246-248	243

■ De serie

*Estas cifras son el resultado de las pruebas oficiales del fabricante de acuerdo con la legislación de la UE. Solo para fines comparativos. Las cifras en condiciones reales pueden variar. Las emisiones de CO₂ y el consumo de combustible pueden variar en función de algunos factores, como el estilo de conducción, las condiciones ambientales, la carga, las llantas elegidas y los accesorios instalados.

F-TYPE COUPÉ Y CONVERTIBLE: DIMENSIONES

Longitud total 4.470 mm

Anchura total (con retrovisores) 2.042 mm (con retrovisores plegados) 1.923 mm

Altura total

Coupé 1.311 mm/Convertible 1.307 mm

Batalla 2.622 mm

Ancho de vía delantero 1.596 mm

Ancho de vía trasero 1.647 mm

Distancia al suelo desde 100 mm



Diámetro de giro (entre bordillos)

RWD 10,63 m/AWD 11,27 m

Volumen del maletero

Coupé Sólido⁺ 336 litros/Líquido⁺⁺ 509 litros

Convertible Sólido⁺ 132 litros/Líquido⁺⁺ 233 litros



*1.584 mm con llantas de 20". **1.628 con llantas de 20". 1.610 mm con R. ⁺Sólido: volumen medido según el sistema VDA, que emplea bloques sólidos (200 mm x 50 mm x 100 mm).

⁺⁺Líquido: volumen medido simulando el maletero lleno de líquido.

Dimensiones medidas en un vehículo sin carga.